

# Turnlock 200



**BOON EDAM**

透明和开放的外观使全高十字转门 Turnlock 200 尤其适合室内应用。EL 型号由三扇门翼组成，门翼采用狭窄聚碳酸酯板材构造。此型号标准集成指示灯。

#### 可选项

- 机械或电动操作
- 双通道的串联安装
- 第二道弧形壁
- 每个方向的旋转探测传感器
- 足跟保护装置
- 用于安装读卡器的调节装置
- 自由通道按钮

所有宝盾安全入口解决方案均可集成几乎任何门禁系统。



 *your entry experts*



## 尺寸和规格

类型	A		残障通道	通行类型	紧急出口	B	D	E
	通道宽度 (mm)	通行人数 / 分钟*				安装宽度 (mm)	门楣下 高度 (mm)	门楣 高度 (mm)
Turnlock 200	645	15-18	×		×	1524	2057	203
Turnlock 200 串联式	2x 645	2x 15-18	×		×	2134/2438	2057	203
侧栅极	851-1054	-			✓	1016-1219	2159	-

\* 取决于门禁系统，单向



## 紧急出口

Turnlock 200 可配置成一个断电开门型出口，使之在电源出现故障时断开锁定机制，以允许用户手动开门外出。如果 Turnlock 200 连接火警系统，在发生火警的情况下，锁定机制会自动断开。也可在十字转门旁边单独安装一个侧门，以提高出口通行能力。如果无需紧急出口，Turnlock 200 也可配置成断电闭门模式，使锁定机制在紧急情况下保持锁定，以维持高度的安全性。（逃生通道需遵从当地法规要求）

## BoonTouch

宝盾提供一个通用控制面板，可以从服务台或值班台对宝盾安全入口解决方案执行远程操作。此控制面板可对最多 6 款安全入口解决方案的任意组合执行操作，且与宝盾产品中的大部分解决方案兼容。通过其用户友好型界面，可对每个解决方案单独执行操作或同时对所有解决方案执行操作。此外，通用控制面板还可以直接在服务台或值班台显示通道内发生的任何报警情形。

## 技术规格

电源:	110-220 VAC, 50/60 Hz
功耗	
运行时:	60W
环境温度:	-15° C - +45° C
IP 值:	IP 56
重量:	340 kg (串联式: 640 kg)