

Duotour



BOON EDAM

Duotour 是一款双翼旋转门，门翼末端可配置展箱，门组中央则是一扇推拉门或平开门，因而是当今市场上功能最全的旋转门之一。它有两个宽敞的分隔间和自动运行功能，非常适合在医院或购物中心使用。

可选项

- 展箱
- 玻璃防护板
- 风幕
- 地垫
- 防冻保护 $<-15^{\circ}\text{C}$

夜锁选项

- 机械锁门组
- 机电双固定锁
- 授权夜间进入

 *your entry experts*



尺寸和规格

A						B	C	D	E
直径 (mm)	通行人数 / 分钟	门翼数	残障通道	通行类型	紧急出口*	安装宽度 (mm)	通道打开宽度 (mm)	通行高度 (mm)	华盖高度 (mm)
3600	2x 40	2			x	3804	1654	2200-2600	300-600
4200	2x 48	2			x	4404	1954	2200-3600	300-600
4200	2x 48	2			x	4404	1954	3600-4000	400
4800	2x 54	2			x	5004	2254	2200-2600	300-600
5400**	2x 59	2			x	5604	2554	2200-2300	300-600

* 逃生通道需遵从当地法规要求

** 只适用于铝制外包饰

无障碍通道

门翼中央的推拉门或平开门可以打开，以便大型手推车、推床或急救人员进入。和其他旋转门不同，Duotour 没有中心立柱，这样就可以确保提供一个畅通无阻的通道。

紧急出口

2013 年出台的建筑标准规定，只有能够一直打开以提供一个无障碍出口的门，才适合作为紧急逃生通道。由于形状和旋转动作的限制，Duotour 无法满足上述要求，因而不适合用作正规的紧急逃生通道。但是，凭借门翼中央的推拉门或平开门，Duotour 可以作为辅助性的紧急出口。（逃生通道需遵从当地法规要求）

技术规格

电源: 200-240 VAC, 50/60 Hz

电机: 三相 AC 电机

功耗

运行时: 250W

待机时: 45W

环境温度: -15° C - +50° C

保险丝: 16A 慢熔外部电源保险丝

